



RIS SYNTHETIC SUPER 5W-30 SM

Aceite para Motores a Gasolina

Aceite **RIS SYNTHETIC SAE 5W-30 SM**, está fabricado con aditivos de alto desempeño que le permiten una larga vida útil, y además con las siguientes características:

- Alto índice de viscosidad
- Poder antioxidante para mayor duración del aceite
- Baja formación de espuma
- Alta resistencia a presiones
- Períodos prolongados de drenado.
- Arranques normales en climas extremos.
- Reducción de desgaste del motor.
- Óptima limpieza de la máquina.

APLICACIÓN:

RIS SYNTHETIC SAE 5W-30 SM, por su características puede ser utilizado en motores que indique la clasificación API SM .

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM	
CODIGO PRODUCTO		1301059
Grado SAE	SAE J300	5W-30
Gravedad específica a 15 °C	D 4052	0.851
Categoría de Servicio API		SM
Temperatura de Inflamación COC °C min	D92	233
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	D445	73
Viscosidad Cinemática a 100°C cSt	D445	11
Índice de Viscosidad	D2270	140
Punto de inflamación °C	D92	244
Punto de fluidez °C	D 97	-25
Color ASTM	D1500	4.0 máx.
Espumación Tendencia / Estabilidad ml	D892	
Secuencia I		25 / 0 máx
Secuencia II		50 / 0 máx
Secuencia III		25 / 0 máx
Apariencia	Visual	Brillante

REFINDRO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

Calle Egipto #163, Col. Claveria, Azcapotzalco D.F.C.P. 02080

Tel.(55) 6840•1295 / (55) 6840•1297

ventas@refindro.com www.refindro.com