



RIS 110

ISO 22, 32

ACEITE ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LINEAS DE AIRE

RIS 110 Es un lubricante inhibido contra oxidación y herrumbre no detergente con aditivos antidesgaste Premiun, que esta especialmente formulado para cualquier tipo de línea de aire ya sea de alta o baja presión y para todos los tipos de herramientas neumáticas, tanto para la industria minera como de la construcción.

RIS 110 tiene las siguientes características:

- 1.- Excelente estabilidad térmica
- 2.- Excelente resistencia a la oxidación y degradación térmica
- 3.- Un alto índice de viscosidad natural. Esto resulta en un mínimo cambio de viscosidad que ayuda a prevenir el goteo excesivo.
- 4.- Excelente adherencia de la película del lubricante.
- 5.- Reducción en la temperatura de operación. Superior estabilidad térmica.
- 6.- Baja volatilidad.
- 7.- Baja tendencia a la formación de carbón.

RIS 110 da los siguientes beneficios:

- 1.- Excelente protección antidesgaste.
- 2.- Extiende la vida útil de la bomba.
- 3.- Aumenta la vida de los rodamientos.
- 4.- Gran estabilidad termal.
- 5.- Gran estabilidad hidrolítica.
- 6.- Excelentes características de demulsibilidad.
- 7.- excelente protección contra la oxidación y la herrumbre.
- 8.- Excelente propiedades antiespumantes.

REFINDRO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

Calle Egipto #163, Col. Claveria, Azcapotzalco D.F.C.P. 02080

Tel.(55) 6840•1295 / (55) 6840•1297

ventas@refindro.com www.refindro.com

RIS 110

- 9.- Reduce la formación de barnices, lodos y depósitos.
- 10.- Incrementa la vida de las partes ferrosas.
- 11.- Excelente protección de sellos y empaques.
- 12.- Es compatible con otros aceites o fluidos.
- 13.- Aumenta la vida útil de los sellos.
- 14.- Reduce el mantenimiento.

Especificaciones:

Gravedad específica	0.875
Viscosidad a 40°C cst.	32.0
Viscosidad a 100°C cst.	4.9
Punto de inflamación	220
Punto De fluidez °C	-30
Espuma inhibida	SI
Color	Traslucido.