



# REFINDRO

DEL ISTMO

## RIS CADENAS HT ISO 320

CADENAS SINTETICO 32°

Este es un lubricante sintético para cadenas elaborado con bases del tipo PAO y aditivos que le dan estabilidad y optimizan su desempeño. Está balanceado para tener una viscosidad ISO 320.

### BENEFICIOS:

- Aceite terminado, listo para usarse.
- Contiene aditivos de extrema presión, antidesgaste y antifriccionantes.
- Alto índice de viscosidad, lo cual le da alta estabilidad.
- Muy baja volatilidad de sus componentes.
- Buena estabilidad térmica.
- Alta solvencia.
- Buena protección anticorrosiva.

### APLICACIONES:

- Cadenas.
- Estufas de secado.
- Hornos de pintura.
- Producción de fibra de vidrio.

### ANALISIS:

APARIENCIA	AMBAR
VISCOSIDAD A 40 °C	320 cSt
VISCOSIDAD A 100 °C	28 cSt
INDICE DE VISCOSIDAD	120
TEMPERATURA DE FLUIDEZ	(-) 25
TEMPERATURA DE IGNICION	321 °C
OXIDACION A 150 ° RBOT	600 MINUTOS
DESGASTE 4 BOLAS mm (40 kg, 1200 rpm,,100 °c)	0.41 mm
DESGASTE 4 BOLAS mm (40 kg, 600 rpm, 200 °c)	0.45 mm
PEDIDA DE PESO 22 HR A 204 °C	2 %
PEDIDA DE PESO 20 HR A 260 °C	17 %

**REFINDRO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.**

Calle Egipto #163, Col. Claveria, Azcapotzalco D.F.C.P. 02080

Tel.(55) 6840•1295 / (55) 6840•1297

[ventas@refindro.com](mailto:ventas@refindro.com) [www.refindro.com](http://www.refindro.com)