



GRASA RIS CHASIS Li

DESCRIPCION

Grasa lubricante de jabón de litio de consistencia fibrosa, suave y adhesiva fabricada con aceites minerales refinados de alto índice de viscosidad y aditivos que le permiten desempeñarse como una grasa resistente a la oxidación, corrosión, herrumbre y humedad en las partes a lubricar del chasis de unidades automotrices.

PROPIEDADES

Incrementa Buenas características de lubricidad.

Adecuada adhesividad.

Resistencia al lavado por agua

Protección contra la herrumbre y corrosión.

Resistencia a la oxidación.

la vida de las partes del chasis (bastidor)

APLICACIONES

Se recomienda para la lubricación general de todas las partes del chasis de unidades automotrices y diversos mecanismos de máquinas de construcción, camiones, equipos agrícolas e industriales.

Se aplica en columpios, rotulas, terminales de dirección, quinta rueda de tractocamiones, etc.

ESPECIFICACIONES TIPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM	
CODIGO PRODUCTO		1403045
Grado NLGI	D217	2
Tipo de jabón base	D128	Litio
Color	Visual	Ámbar
Apariencia (textura)	Visual	Fibrosa
Penetración trabajada a 60 golpes 1/10 mm 25 °C	D217	265 – 295
Estabilidad mecánica % de pérdida	D217	15 máx.
Punto de goteo °C	D2265	165 mín.
Lavado por agua a 80 °C % de pérdida	D1264	6 máx.
Separación de aceite (sangrado) %	D6184	6 máx.
Pérdida en balero gr.	D1263	8 máx.
Prueba de Resistencia a la herrumbre o corrosión	D1743	Pasa
Estabilidad a la oxidación 100 hrs. psi	D942	20 máx.
Viscosidad del aceite base a 100 °C cSt	D445	12 - 16
Extrema Presión en carga Timken lbs OK	D2509	NA
Tipo de aditivo	IR	R&O

REFINDRO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

Calle Egipto #163, Col. Claveria, Azcapotzalco D.F.C.P. 02080

Tel.(55) 6840●1295 / (55) 6840●1297

ventas@refindro.com www.refindro.com