

RS 66

GRASA PARA ENGRANES DESCUBIERTOS

PROPIEDADES:

Grasa lubricante resistente a muy altas temperaturas, nos permite prolongar los periodos de lubricación en un rango más amplio que las grasas convencionales.

Prolonga la vida útil del equipo, reduce el consumo de grasa lubricante, resiste altas cargas, corrosión y tiene excelente resistencia al ataque por productos químicos.

Como característica principal tiene una gran adherencia al metal evitando con esto el desgaste de las partes metálicas.

Presenta excelente estabilidad térmica.

Tiene un mejorador de consistencia para darle un acabado defibras largas y resistentes.

Su aditivo de extra adhesividad garantiza una película tenaz que le proporciona una resistencia muy superior al lavado por agua.

RECOMENDACIONES DE USO:

Es recomendada para la lubricación de engranes abiertos, coronas, reductores, cadenas, cables. Grasa lubricante desarrollada para resistir muy altas temperaturas, ideal para lubricar baleros, chumaceras, coples, rodamientos, hornos, rodajas y en general cualquier equipo que este expuesto a altas temperaturas. Producto que garantiza periodos más amplios de lubricación y por consecuencia una reducción en sus consumos de grasa.

Especial aplicación en lubricación de componentes electrónicos y eléctricos.

CARACTERISTICAS TECNICAS y PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

ANALISIS	RESULTADO	METODO DE PRUEBA
ADITIVO	PAQUETE COMPLETO	ASTM D-217
GRADO NLGI	3	ASTM D-217
PENETRACION AL ENVASAR	220 – 250	ASTM D-217
PENETRACION 60 GOLPES, A 25°C	225	ASTM D-217
PUNTO DE GOTEO, °C	NULO	ASTM D-566
RESISTENCIA AL LAVADO CON AGUA	PASA	ASTM D-1264
PRUEBA EXTREMA PRESION (65 Lb)	PASA	ASTM D-2509
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	260 °C	
TEXTURA	SUAVE, ADHERENTE	
COLOR	BLANCO	

Métodos A.S.T.M. (American Society for Testing Materials)

Los resultados mencionados son valores promedio de producción normal.

REFINDRO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

Calle Promesas #27 Tepetitlan Chiautla Estado de México. C.P. 56030

Tel.(55) 68401295, 68401297 ventas@refindro.com